

## DISQ 60

Prise 2P+T Surface - cordon 0,5 m Wieland - noir



Une solution compacte d'électrification intégrée au mobilier. Le Disq 60 met une prise 2P+T Surface 16 A au plus près de l'utilisateur dans un perçage standard de 60 mm. Sa finition noir s'intègre avec discrétion aux bureaux, cloisons, assises et casiers métalliques.

### Les points essentiels

#### COLORIS

Anneau noir  
Mécanisme assorti

#### INSTALLATION

Pose encastrée  
Perçage Ø 60 mm

#### MATÉRIAUX

Anneau et corps  
polycarbonate

### Configuration

| Fonction          | Caractéristique                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Fonction          | Prise 2P+T Surface - 16 A / 250 V~            |
| Alimentation      | Cordon 0,5 m avec connecteur Wieland® GST18i3 |
| Référence Legrand | 6 547 21F                                     |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Installation           | Encastrée dans le mobilier ; ne pas installer au sol                         |
| Perçage                | Ø 60 mm ; bague de fixation fournie                                          |
| Dimensions principales | Hauteur 54,5 mm ; diamètre extérieur 74 mm ; profondeur d'encastrement 50 mm |
| Mobilier compatible    | Bois 6 à 40 mm ; panneau métallique 1 mm ; assise avec accessoire dédié      |
| Protection             | IP20 - résistance aux chocs IK07                                             |
| Fonction électrique    | Prise 2P+T 16 A / 250 V~ ou chargeur USB-A + USB-C 15 W selon version        |
| Câble                  | H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>                                               |
| Températures           | Utilisation : -5 à +35 °C ; stockage : -10 à +70 °C                          |
| Conformité             | NF C 61-314, IEC 60884-1 ; chargeur USB IEC 62368-1                          |

## INSTALLATION ET ENTRETIEN

Le produit s'insère dans un perçage circulaire de 60 mm et se bloque par sa bague de fixation. Pour les raccordements Wieland®, utiliser le capot de protection adapté. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux, sans produit abrasif ni détergent.

## DOCUMENTATION CONSERVÉE SUR LA PAGE PRODUIT

La vidéo d'installation Legrand et la notice de mise en œuvre restent accessibles sur la page produit Elektroline. Cette fiche de synthèse ne les remplace pas.

Source technique : fiche Legrand F03325EN/04 et notice de mise en œuvre DISQ 60. Les caractéristiques indiquées correspondent à la référence 6 547 21F ; vérifier la référence commandée avant installation.