

DISQ 60

Chargeur USB A+C - cordon 2 m avec fiche - blanc



Une solution compacte d'électrification intégrée au mobilier. Le Disq 60 met un chargeur USB-A + USB-C de 15 W au plus près de l'utilisateur dans un perçage standard de 60 mm. Sa finition blanc s'intègre avec discrétion aux bureaux, cloisons, assises et casiers métalliques.

Les points essentiels

COLORIS

Anneau blanc
Mécanisme assorti

INSTALLATION

Pose encastrée
Perçage Ø 60 mm

MATÉRIAUX

Anneau et corps
polycarbonate

Configuration

Fonction	Caractéristique
Fonction	Chargeur USB-A + USB-C - 15 W
Alimentation	Cordon 2 m avec fiche 2P+T
Référence Legrand	6 547 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation	Encastrée dans le mobilier ; ne pas installer au sol
Perçage	Ø 60 mm ; bague de fixation fournie
Dimensions principales	Hauteur 54,5 mm ; diamètre extérieur 74 mm ; profondeur d'encastrement 50 mm
Mobilier compatible	Bois 6 à 40 mm ; panneau métallique 1 mm ; assise avec accessoire dédié
Protection	IP20 - résistance aux chocs IK07
Fonction électrique	Prise 2P+T 16 A / 250 V~ ou chargeur USB-A + USB-C 15 W selon version
Câble	H05VV-F 3G 1,5 mm ²
Températures	Utilisation : -5 à +35 °C ; stockage : -10 à +70 °C
Conformité	NF C 61-314, IEC 60884-1 ; chargeur USB IEC 62368-1

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Le produit s'insère dans un perçage circulaire de 60 mm et se bloque par sa bague de fixation. Pour les raccordements Wieland®, utiliser le capot de protection adapté. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux, sans produit abrasif ni détergent.

DOCUMENTATION CONSERVÉE SUR LA PAGE PRODUIT

La vidéo d'installation Legrand et la notice de mise en œuvre restent accessibles sur la page produit Elektroline. Cette fiche de synthèse ne les remplace pas.

Source technique : fiche Legrand F03325EN/04 et notice de mise en œuvre DISQ 60. Les caractéristiques indiquées correspondent à la référence 6 547 30 ; vérifier la référence commandée avant installation.